



Elevator 1xSchuko 1xUSB 3.0 1xRJ45 CAT6	Elevator 1xSchuko 1xUSB 3.0 1xRJ45 Cat6
<p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Versenk- und herausfahrbare Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Küchenarbeitsplatten wie Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas bzw. in Bürotische. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit dank eines Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Strom- und Datenzufuhr. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. Befestigung mittels Schraubring. 	<p>Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ascending and descending electrification unit for installation for kitchen worktops like wood, laminated plastic, natural stone or glass resp. in office and conference tables. When pushing the lid the unit ascends due to a spring mechanism and offers a convenient and safe power and data supply. Simple and plain descending when not used. Mounting via ring nut.
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz Schwarz 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection Black
<p>Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1xUSB 3.0 A Buchse mit 3,0m Datenleitung und USB 3.0 A Stecker 1xRJ45 CAT6 Buchse mit 3,0m Datenleitung und Stecker 	<p>Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1xUSB 3.0 A jack with 3,0m data cable and USB 3.0 A plug 1xRJ45 CAT jack with 3,0m data cable and plug
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,5m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18i3 Stecker schwarz und verriegelbar 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,5m H05VV-F 3G1,5mm² black with GST18i3 plug black and lockable
<p>Befestigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> In rundem Ausschnitt mit Ø80mm (+/-1mm) Für Plattenstärken von 16mm bis 60mm Fixierung über Schraubring 	<p>Mounting:</p> <ul style="list-style-type: none"> In round hole with Ø80(+/-1)mm For mounting in plates with thicknesses from 16mm to 60mm Mounting via ring nut.
<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil: AlMgSi 0,5, eloxiert E0EV1 Blenden: AlMgSi 0,5, eloxiert E0EV1, gestanz 	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastic: Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile: AlMgSi 0,5, anodized E0EV1, strand casted Decorative cover: AlMgSi 0,5, anodized E0EV1, stamped
<p>Abmessungen in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeichnung 	<p>Measurements in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> According to drawing

Lieferform: <ul style="list-style-type: none">• In Kartonbox verpackt	Packing: <ul style="list-style-type: none">• In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">• 1x Elevator• 1x Montageanleitung	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none">• 1x Elevator• 1x Mounting instruction