

# RQ Tvinnad

## Produktinformation



### Användning

Halogenfri, tvinnad flexibel kopplingsledning med förtenta ledare för att användas till LED lampor.

Billigaste och enklaste sättet att lösa problemet med glimmande LED lampor där problemen består av inducerade strömmar från närliggande kraftkablar.

Halogenfri kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser samt har låg röktäthet. Skyddas mot direkt UV-ljus som finns i t.ex. lysrörsarmaturer.

För fast förläggning i rör och kanaler.

### Konstruktion SS4240231-15 itd

#### Ledare

Rund, mångtrådig, koppar

#### Isolering

Halogenfri flamskyddad

#### Partmärkning

Röd/svart

#### Märkspänning

max 100 V

#### Drifttemperatur

Max 90°C

#### Brandbeständighet

F2

## Tekniska data

### RQ Tvinnad

| Ledarantal x area     | Ledare<br>mm | Isolering<br>mm | Vikt<br>kg/100 m | Min. böjradie<br>mm | Ledarresistans<br>ohm/km |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 2 x 1 mm <sup>2</sup> | 1,4          | 2,6             | 3,3              | 20                  | 20                       |

Angivna värden är nominella

## Beställningsinformation

### RQ Tvinnad

| Ledarantal x area     | Längd/förp<br>m | E nummer  | Förpackning | Total vikt<br>kg/förpackning |
|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 2 x 1 mm <sup>2</sup> | 200             | 03 533 08 | Box         | 7,6                          |

Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.