1829909

IP20

Funk-Präsenzmelder Ap Funkbus polarweiß, matt

- netzunabhängig
- Energieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsgesteuerte Lichtregelung
- zur Ansteuerung von max. 1 Funk Empfänger
- Konstantlichtregelung in Verbindung mit Dimmaktoren bzw. Steuereinheiten möglich
- mit Befestigungsmaterial
- mit Abdeckblenden zur Begrenzung des Erfassungsfeldes
- Die benötigten Batterien 4 x Micro, Alkaline (LR 03) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Nur geeignet für Aktoren mit Aufdruck Releasestand "R2" oder höher.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	6 V DC
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 3
Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk Sendefrequenz	433,42 MHz
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Empfohlene Deckenhöhe	≈ 2,5 m
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden	≈ 8 m
Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe	≈ 5 m
Erfassungswinkel	360 °
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20/100 %
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 10/2000 lx
Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 2 min/1 h
Betriebstemperatur	0/45 °C
Abmessungen (Ø x Aufbauhöhe)	103/42 mm
Farbe-aufgelöst	polarweiß matt