

230V AC	IP 20		
F	3h	80 cd/m²	11 cd/m²
	AT		

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i slagtålig vit plast. Skylten belyses med ett flertal ljusstarka LEDs vilket ger ett jämnt ljus och hög varseleffekt.

Armaturerna kan monteras på vägg- eller i tak för enkel- eller dubbelsidig skyltning. Armaturhuset består av två delar, en montagekonsol och en elektronik/skyltdel. Konsolen monteras på vägg- eller i tak och där kopplas även den elektriska matningen in. Denna förbinds via snabbkontakt med elektronik/skyltdelen som enkelt klickas fast med montagekonsolen.

Signum har möjlighet för både utvändigt- eller infälld kabeldragning, har överkopplingsbar snabbplint samt 2+2 ”knock-out” hål för kabel in- och ut ur armaturen om så önskas.

Tre piktogram ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med autotest som kontrollerar ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På vägg, i tak och vajerpendlad (16-1000mm).

Produkterna levereras i enlighet med ALEM09 men har ej förlängd ansvarstid, dvs. ansvarstid är 2 år. Detta gäller även vid entreprenad.




Ett standard piktogramset ingår i varje armatur men kan även beställas separat för t.ex. komplettering. Set med rullstolspiktogram beställs separat.

Läsavstånd	24 meter	30 meter
	73 419 21 PIKTOGRAM I SET!	73 416 95 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 419 21	Ingår i 73 416 95
	Ingår i 73 419 21	Ingår i 73 416 95
	73 416 96 PIKTOGRAM I SET!	73 416 97 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 416 96	Ingår i 73 416 97
	Ingår i 73 416 96	Ingår i 73 416 97



Läsavstånd enl. SS-EN 1838



Mått (mm) tak/väggmodell (24m/30m):



Mått (mm) pendelmodell (24m/30m):



E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 419 49	201481000AT (24m) tak/vägg	LED	NiMH	0,75	Ja/Ja
73 416 81	201482000AT (30m) tak/vägg	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
73 416 82	201483000AT (24m) pendel	LED	NiMH	0,85	Ja/Ja
73 416 83	201484000AT (30m) pendel	LED	NiMH	1,15	Ja/Ja

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B