



85342129

## Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt

|                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nennmontagehöhe                                                                                           | 2,2 m                   |
| Reichweite frontal ca.                                                                                    | 8 m                     |
| Reichweite seitlich je ca.                                                                                | 6 m                     |
| Erfassungsfeld rechteckig ca.                                                                             | 8 x 12 m                |
| Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca.                                                                 | 45 - 90 °               |
| Erfassungsebenen                                                                                          | 3                       |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.                                                                   | 10 - 100 %              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar ca.                                                                        | 5 - 1000 / unendl. lx   |
| Nachlaufzeit                                                                                              | 180 s                   |
| Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für                                                                  | 30 s                    |
| Betriebstemperatur                                                                                        | -5 - +45 °C             |
| relative Luftfeuchte                                                                                      | 0 - 65 % keine Betauung |
| Aufbauhöhe                                                                                                | 34 mm                   |
| niedriger Eigenenergiebedarf                                                                              | Ja                      |
| mit Demontageschutz                                                                                       | Ja                      |
| µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise                                                                       | Ja                      |
| mit Taste für Ein/Aus/Automatik                                                                           | Ja                      |
| mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange                                                              | Ja                      |
| mit Tastensperre                                                                                          | Ja                      |
| mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation                                                            | Ja                      |
| Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über                                                            | Ja                      |
| Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden                                                              | Ja                      |
| LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige                                                              | Ja                      |
| Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Nachlaufzeit ein. | Ja                      |