



34 mm þvermál sökkuls eða



26 mm þvermál sökkuls



1965

1969

1971

1979

1985

1994

2003



RA/V 2960



RA/V 2962



RA/VL 2950



RA/VL 2952

Hitanemi gerð RA/VL*

Gerð	Vörunúmer	Lýsing
RA/VL	013G2950	Innbyggður hitanemi Stíllisvið 6 - 26 °C
RA/VL	013G2952	Fjarhitanemi 0-2m Stíllisvið 6 - 26 °C

Hitanemi gerð RA/V*

Gerð	Vörunúmer	Lýsing
RA/V 2960	013G2960	Innbyggður hitanemi Stíllisvið 6 - 26 °C
RA/V 2962	013G2962	Fjarhitanemi 0-2m Stíllisvið 6 - 26 °C

**) Þegar settur er þjónusta/viðhaldshitanemi á gamalt lokahús skal alltaf skipta um pakkdós/þéttingu í lokahúsi*

Pakkdós/þétting fyrir RAVL, RAV ásamt FJVR lokahúsum (til 2005)

Gerð	Vörunúmer
Pakkdós	013U0070



Pakkdós/þétting fyrir RA 2000 ásamt FJVR lokahúsum (frá 2005)

Gerð	Vörunúmer
Pakkdós	013G0297



Þjónusta/viðhalds hitanemar

Notast til að þjónusta/viðhalda eldri gerðum hitastilla fyrir RAVL og RAV lokahús