


Bornes de raccordement 2DIREKT pour transformateurs



2DIREKT Achtleiter-Transformatoren-Anschlussklemme

Borne à huit conducteurs 2DIREKT pour transformateurs

Trafobefestigung: geklemmt

Blocage: par serrage à fente

Art.-Nr. Art. no	Leiterquerschnitt section mm ²	Bolzenanschluss Raccord à boulon mm	Leiteranschluss de raccordement mm Ø	Masse dimensions in mm / en mm b h t			Leiterabstand distance entre-axe in mm / en mm horizontal vertical	
331 754-001	35 - 240	M42 x 3	24.5	132	74	84	34	40
331 754-002	35 - 240	M48 x 3	24.5	132	74	84	34	40
331 755-001	185 - 400*	M55 x 3	27.5	146	110	118	37	57

* nur für horizontal Anschluss

seulement pour connexion horizontal



Abdeckhaube für 2DIREKT Achtleiterklemme

capot de protection pour borne 2DIREKT à huit conducteurs

Art.-Nr. Art. no	Für Klemme pour borne	Ausführung exécution	Innenanwendung utilisation intérieure	Freiluftanwendung utilisation extérieure	
136 015-001	331 754-001 331 754-002	weich souple	horizontal + vertical	horizontal	1
331 349-001*	331 755-001	steif rigide	horizontal	horizontal	


* Achtung, Abbildung 1 entspricht nicht diesem Artikel (Datenblatt auf Anfrage)

Attention, l'illustration 1 ne correspond pas à cet article (fiche signalétique sur demande)

2DIREKT-A Stromanschlussklemme

„2DIREKT-A“ borne de raccordement sur plat

Art.-Nr. Art. no	Leiterquerschnitt section mm ²	Bolzenanschluss Raccord à boulon mm	Leiteranschluss de raccordement mm Ø	Masse dimensions in mm / en mm b h t s			
331 748-100	35 - 240	M16	24.5	30	74	84	-
331 748-101	35 - 240	M16 Stehbolzen tige filetée	24.5	30	74	84	12
331 748-102	35 - 240	M12	24.5	30	74	84	-
331 748-103	35 - 240	M12 Stehbolzen tige filetée	24.5	30	74	84	18



s = mit Gewindebolzen und Sechskantmutter für Laschendicke max.: 12, resp. 18mm

s = avec tige filetée et écrou hexagonal pour plat d'épaisseur maximale 12 respectivement 18 mm