PRODUKTDATENBLATT
47733515

Steckdose SCHUKO 3fach waagerecht mit Klappdeckel AP W.1 grau

47733515

Nennspannung	250 V~
Nennstrom	16 A
Betriebstemperatur	-40 - +60 °C
für waagerechte Montage	Ja
vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden	Ja
mit zufallendem Klappdeckel	Ja
Klappdeckel einrastbar für Schutzgrad IP55	Ja
trichterförmige Montagelöcher im Gehäuse	Ja
mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme	Ja
zusätzliche Wago 2-Leiter Verbindungsklemme	Ja
mit Hohlboden	Ja
Montage des Einsatzes im Gehäuse durch	Ja
Fixierung des Rahmens über Bajonettverschluss	Ja
mit Einführung für 2 Leitungen	Ja
mit Einführung für Leitung oder Rohr	Ja
Einsätze durchverdrahtet	Ja
mit Steckklemmen	Ja
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1	Ja
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1	Ja
Bauart nach DIN 49440	Ja
;Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei.	Ja