

Silikonfett

Produktinformation



Används med

Seal-in-teknologi

- NW 100
 - ☐ Typ 0.0: ca. 40 kanal kant
 - ☐ Typ 10.0: ca. 30 kanal kant
 - ☐ Typ 20.0: ca. 20 kanal kant
- NW 150
 - ☐ Typ 0.0: ca. 30 kanal kant
 - ☐ Typ 10.0: ca. 20 kanal kant
 - ☐ Typ 20.0: ca. 10 kanal kant
- NW 200
 - ☐ Typ 0.0: ca. 20 kanal kant
 - ☐ Typ 10.0: ca. 15 kanal kant
 - ☐ Typ 20.0: ca. 12 kanal kant
- NW 300
 - ☐ Typ 0.0: ca. 10 kanal kant
 - ☐ Typ 10.0: ca. 7 kanal kant
 - ☐ Typ 20.0: ca. 5 kanal kant

Beskrivning

- Uppfyller riktlinjerna i UBA (ty. statlig miljöförvaldmyndighet) för sanitetssmörjmedel, livsmedelsanpassade smörjmedel enligt EN ISO 21469, lämpliga för dricksvatten, O-ring-kompatibla
- Innehåll: 23g
 - ☐ 0.0 ca 40 rännfogar
 - ☐ 10.0 ca 30 rännfogar
 - ☐ 20.0 ca 20 rännfogar
- Vikt: 0,1 kg