

Fodral till manöverstänger och jordningsdon

Cases for Insulating Poles and Earthing Devices

Fodral till jordningsdon/ -verktyg Cases for Earthing Devices

Fodral DFO/JSKL3 är avsett för förvaring och skydd av 1 st linjejordningsverktyg typ JSKL3 + 1 st JSKL1 eller liknande. Fodralet är tillverkat av grov vävburen plast försedd med kraftig dragkedja och bärrem.

Fodral DFO JSKL1-J är avsett för förvaring och skydd av 1 st linjejordningsverktyg typ JSKL1-J eller 1 st JSGP, JPT eller liknande.

Fodralet är tillverkat av grov vävburen plast med kardborre-försett lock och bärrem.

Case DFO/JSKL3 is designed for storing and protecting one line earthing device JSKL3 + one JSKL1 or similar.

The case is made of thick woven plastic fitted with a heavy duty zip and carrying strap.

Case DFO/JSKL1-J is designed for storing and protecting one earthing device type JSKL1-J or one JSGP, JPT or similar.

The case is made of thick woven plastic fitted with a Velcro cap and carrying strap.

Fodral till manöverstänger Cases for Insulating Poles

Fodral DFO är avsedda för förvaring och skydd av manöverstänger, kvistningsstänger o dyl.

Fodralen är tillverkade av grov vävburen plast, med lock som försluts med en rem.

Case DFO is designed for storing and protecting insulating poles, branch-cutting poles etc.

The case is made of strong woven plastic with a hook and is closed using a strap.



DFO/JSKL 1-J

DFO/JSKL3

DFO 215

Nr No.	Typ Type	Avsedda för Designed for		Antal verktyg Number of tools	Längd mm Length mm (L)	Bredd Width (B)	Vikt kg/st Weight kg/unit
Fodral för jordningsdon/-verktyg Cases for earthing devices							
E 16 590 49	DFO/JSKL1-J	JSKL1-J		1-2	530	410	0,5
E 16 589 49	DFO/JSKL 3	JSKL 3 + JSKL 1, JFKS 3 + JFKS 1		1	2050	290	1,0
Fodral för manöverstänger Cases for Insulating Poles		Avsedda för stänger med transportlängd max Designed for poles with a maximum transport length of			Antal stänger Number of poles		
–	DFO 210-S	1,00 m	MTAG 36+SXE-elektrod/electrode	1	1000	330	0,5
–	DFO 112	1,20 m	MGV/JGS 100, MDV 100, MSV 100, MGV-I24	1	1200	180	0,4
–	DFO 212	1,20 m	—??—	2	1200	250	0,6
–	DFO 213-S	1,30 m	MTAG 52+SXE-elektrod/electrode	1	1300	330	0,6
E 16 528 76	DFO 117	1,65 m	MGV-U 24, MSV 150, MDV 150, MTV 135 etc.	1	1650	180	0,4
–	DFO 217		—??—	2	1650	250	0,6
–	DFO 317		—??—	3	1650	360	0,8
–	DFO 417		—??—	4	1650	510	1,3
E 16 528 74	DFO 122	2,15 m	MGV-36, MGV-52, MSV 200, MTV 190, MTV 201-K etc.	1	2150	180	0,5
–	DFO 127	2,70 m	MSV 250, MTV 215, MTV 260, MKS 501-963 etc.	1	2700	180	0,6
–	DFO 227		—??—	2	2700	250	0,9
–	DFO 327		—??—	3	2700	330	1,2
–	DFO 427		—??—	4	2700	510	1,5
–	DFO 132	3,15 m	MSV 300	1	3150	180	1,7

Andra utföranden kan erhållas på begäran.
Other cases can be made on request.