



FCBPA Styr för Luftrida

FC Building Pro, BMS, App

Artikelnummer: 74701

Variant: Standardvärde

E-Nr: 8750841

Rsk-nr: 6704706

FC Building Pro, stysystem för luftridaer. Omfattande stysystem för byggnader med automatiska energibesparingsfunktioner och möjlighet att styra via 0-10V eller Modbus. Med FC Building Pro kan du ta emot information om produkternas status och larm och den lokala åtkomstpunkten bidrar till enklare installationer, eftersom du lätt får en överblick och justerar systemet. Genom att ta emot och reagera på information om inomhus- och utomhustemperaturer används rätt mängd luft och värme för att få bästa möjliga skydd i öppningen och undvika överskottsvärme. Denna automatik gör att energiförbrukningen minskar.

- Styr via app
- Möjlighet till trådlösa givare
- Justerbar kalenderfunktion
- Frånvaro- och boostfunktion
- Justerbar filtertimer
- Vestibulfunktion
- Zonreglering via app
- Dörrkontakt
- 0-10V eller Modbus
- Värme- och fläktinställningar
- Larmindikering
- Läsvärden

Beståndsdelar

- FCCF kontrollpanel
- FCBC10 kommunikationskabel
- FCDC dörrkontakt
- FCLAP lokal åtkomstpunkt
- FCBAP åtkomstpunkt byggnad
- FCRTX extern rumstemperaturgivare
- FCOTX utetemperaturgivare



Tekniska parametrar

Nominella data

Kapslingsklass IP44

Dimensioner och vikt

Vikt 0,1 kg

Tillbehör

- FCBC05 Kommunikationskabel (74718)
- FCBC25 Kommunikationskabel (74720)
- FCDC Extra dörrkontakt (17495)
- FCOTX Utetemp. FC (74695)
- FCSC10 Givarkabel (74721)
- FCTXRF Trådlös temp sensor (74703)
- FCBC10 Kommunikationskabel (74719)
- FCDA Styr för Luftrida (74684)
- FCLAP Lokal åtkomstpunkt (74699)
- FCRTX Rumssensor (74694)
- FCSC25 Givarkabel (74722)
- FCWTA Givare returvattentemp (74702)

Dokument

- Katalogsidor FC
- Manual FCBAP Modbus
- Quickguide Frico Control FCSA FCDA FCPA FCBA FCBPA
- CE Deklaration FC
- UKCA Declaration FC
- Wiring diagram FCBPA

Specifikation

FC Building Pro, styrsystem för luftridaer. Omfattande styrsystem för byggnader med automatiska energibesparingsfunktioner och möjlighet att styra via 0-10V eller Modbus. Med FC Building Pro kan du ta emot information om produkternas status och larm och den lokala åtkomstpunkten bidrar till enklare installationer, eftersom du lätt får en överblick och justerar systemet. Genom att ta emot och reagera på information om inomhus- och utomhustemperaturer används rätt mängd luft och värme för att få bästa möjliga skydd i öppningen och undvika överskottsvärme. Denna automatik gör att energiförbrukningen minskar.

- Styr via app
- Möjlighet till trådlösa givare
- Justerbar kalenderfunktion
- Frånvaro- och boostfunktion
- Justerbar filtertimer
- Vestibulfunktion
- Zonreglering via app
- Dörrkontakt
- 0-10V eller Modbus
- Värme- och fläktinställningar
- Larmindikering
- Läs värden

Beståndsdelar

- FCCF kontrollpanel
- FCBC10 kommunikationskabel
- FCDC dörrkontakt
- FCLAP lokal åtkomstpunkt
- FCBAP åtkomstpunkt byggnad
- FCRTX extern rumstemperaturgivare
- FCOTX utetemperaturgivare