



Føringskanal, 20x33mm, svart

LF2003509011

#### Arkitektur

|              |              |
|--------------|--------------|
| Montasjemåte | Hullstansing |
|--------------|--------------|

#### Funksjoner

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kan brukes til brannbeskyttelse (hold funksjon) i henhold til DIN 4102-12 | Nei |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|

#### Connectivity

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tilbehør for montering | Uten kobling |
|------------------------|--------------|

#### Kapasitet

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm <sup>2</sup> ) | 2 |
| Maks antall kabler ( Ø 11mm, 50% full )                 | 2 |

#### Dør beskyttelse

|            |              |
|------------|--------------|
| Lokkfasong | Prefabrikert |
|------------|--------------|

#### Materiale

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| RAL-farge           | RAL 9011 - Grafitt svart |
| Virkestoff          | PVC                      |
| Materialgruppe      | plast                    |
| Overflatebehandling | Ubehandlet               |

#### Dimensjoner

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Lengde                       | 2000 mm |
| Kanalhøyde                   | 20 mm   |
| Kanalbredde                  | 33 mm   |
| Hullavstand ved bunnstansing | 125 mm  |

#### Installering

|                  |     |
|------------------|-----|
| Beskyttelsesfilm | Nei |
|------------------|-----|

#### Kabel

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Internt tverrsnitt | 440 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|---------------------|

#### Levering

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Leveres på rull | Nei |
|-----------------|-----|

#### Utstyr

|               |   |
|---------------|---|
| Antall kammer | 1 |
|---------------|---|

#### Bruk

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Produkttype som overskrift for katalog | Under- og overdel |
|----------------------------------------|-------------------|

#### Standard

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Godkjennelse            | EN50085-2-1                |
| Europeisk direktiv RoHs | frivillig overensstemmende |

#### Sikkerhet

|            |     |
|------------|-----|
| halogenfri | nei |
|------------|-----|

#### Bruksforhold

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Arbeidstemperatur | -5/65 °C |
|-------------------|----------|