



## NH-Trenner Größe 000 3x100A Hutschiene

NH000-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschieneinstallation nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeneinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende.

LT0050

### Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 / 50mm <sup>2</sup>
Nennstrom	100 A
Drehmoment	4,5Nm
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	300
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10 W
Isolationsspannung	1000 V
Tiefe	82 mm
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	1,2 kA
Anzahl der Pole Produktion	1
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100 A
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1700
Polart	3 P
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	30 W
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V