



## Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA D-Charakteristik 16A 1 Modul

Leitungsschutzschalter nach EN 60898; IEC 60-947-2  
Beruehrungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE  
Zeichen. LS mit zeitverzoegetem thermischen Ausloeser fuer  
Ueberlastschutz und elektromagnetischer Ausloeser fuer  
Kurzschlusschutz. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von  
Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmoeglichkeit direkt am  
Gerat und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch  
Entriegelung der Hutschienen Schnellbefestigung.

NDN116



### Technische Merkmale

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Betriebsnennspannung Wechselstrom            | 230/400 V      |
| Nennstrom                                    | 16 A           |
| Auslösercharakteristik                       | D              |
| Nennabschaltvermögen                         | 10 kA          |
| Isolationsspannung                           | 500 V          |
| Polanzahl                                    | 1 P            |
| Anzahl Module                                | 1              |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz       |
| Anschlussart                                 | Schraubtechnik |
| Drehmoment                                   | 2,8Nm          |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom        | 2,6 W          |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele  | 10000          |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele   | 20000          |
| Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm | 2              |