



BLUE RING TwinBox

Machine Tap + Twist Drill
metric ISO-thread DIN 13


TwinBox blu

Maschi a macchina + punte
filettatura metrica ISO DIN 13



DIN 371/376 HSS-E

Tol. ISO2/6H

Nominal Diameter D			Art.-No.
-----------------------	---	---	----------

Form B, Spiral Point / con imbocco corretto

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	35490
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	35491
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	35492
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	35493
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	35494
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	35495
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	35496
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	35497
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	35498

Form C, Spiral Flute / spirale destra a 35°

M	3 x 0.5	DIN 371	2.5 mm	36490
M	4 x 0.7	DIN 371	3.3 mm	36491
M	5 x 0.8	DIN 371	4.2 mm	36492
M	6 x 1.0	DIN 371	5.0 mm	36493
M	8 x 1.25	DIN 371	6.8 mm	36494
M	10 x 1.5	DIN 371	8.5 mm	36495
M	12 x 1.75	DIN 376	10.2 mm	36496
M	14 x 2.0	DIN 376	12.0 mm	36497
M	16 x 2.0	DIN 376	14.0 mm	36498

Application:

wear resistant steel up to 1200 N/mm²

- high alloy steel
- short chipping material
- short chipping stainless steel
- alloy tool steel

Spiral Point for through holes

Spiral Flute for blind holes

HSS-CO Twist Drills DIN 338

Form C right, 130° - Spiral: 25-30°
with Split Point

Applicazione:

Acciaio resistente all'usura a 1200 N/mm²

- Acciaio alto legato
- Materiali duri con truciolo corto
- Acciaio inossidabile con truciolo corto
- Acciaio utensili legati

Forma B per fori passanti

35° RSP per fori ciechi

Punte DIN 338 HSS-Co

Forma C, destra 130° - elica: 25-30°
con affilatura a croce