

P/A skena CLX3 24/48-300 Fzs

E-Number 1120351



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
clx3

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
clx3
3606481828330

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

1120351
P/A skena CLX3 24/48-300 Fzs
P/A skena CLX3 24/48 300 sendzimirförzinkad.
Stål
Pregalvaniserat
C2

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)
Bredd (EF000008)
Höjd (EF000040)
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)
Materialtjocklek (EF000386)
Profilform (EF005179)
Modell/Utförande (EF000010)

3000 mm
48 mm
26 mm
* mm
* mm
C-profil
Enkelprofil

Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	* mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* kN
Tröghetsmoment I _y (EF012513)	* cm ⁴
Tröghetsområde I _z (EF012514)	* cm ⁴
Motståndsmoment W _y (EF012503)	* cm ³
Resistansmoment W _z (EF012504)	* cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	* µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	* kg/m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	,472
Djup FP 1	280 mm
Bredd FP 1	48
Höjd FP 1	24
Tullstat. Nr.	73089059
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/clx3-snabbt-installationssystem/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-clx3-24-48-300-fzs>