

Einföld uppsetning fyrir rafbílinn þinn með

Terra AC hleðslutæki ABB

Terra AC hleðslutæki eru með innbyggða DC lekastraumsvörn, sem gerir hleðslutækið óvirkt ef DC bilunarstraumur er 6 mA eða meira. Þar með er ekki þörf fyrir B lekastraumsvörn.

- Getur hlaðið meira en fimmtán sinnum hraðar en venjuleg heimilisinnstunga
- Hægt að stjórna hleðslu með appi í síma bæði fyrir Android og Apple
- Auðveld álagsstýring gegnum ský tengingu
- Tenging við orkumælir fyrir dynamic álagsstýringu
- Innbyggður orkumælir með möguleiki á MID
- Inniheldur eftirlit með yfirstraumi, yfirsennu og jarðtengingu
- Samskipti við hleðslutæki í gegnum Bluetooth, WiFi eða Ethernet
- Veður- og höggþétt, sem gerir það fullkomið fyrir íslenska veðráttu.



—Terra AC-hleðslutæki

Uppsetning og val á vörnum

Terra AC-hleðslutæki eru með innbyggða DC vörn



Tækniupplýsingar:

- Aflgjafi:
 - 1-fasa hleðsla: 220-240 VAC 50 Hz
 - 3-fasa hleðsla: 380-415 VAC/50 Hz
- Orkunotkun í bið: 4W
- Tengiklemmur: 2,5 mm² – 10 mm²
- Þéttleiki: IP54
- Uppsetningarhitastig: -35°C til + 50°C
- Höggþol: IK10
- RFID-kort: MIFARE
- Ethernet: 1x 10/100 BaseT, RJ45-stik
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
- Bluetooth: BLE 5.0
- OCPP 1.6

Var valmöguleikar:

Terra AC Hleðslutæki
7,4 kW 230V - 16A

RCBO DS201 M C40 A30
EAN-nr. 8012542738510

Terra AC Hleðslutæki
22 kW 415/230 V – 32A

RCD F204A-40/0,03
EAN-nr. 8012542783503
MCB S203-C40 NA
EAN nr. 4016779532518



RCBO, 3P+N
C-karakteristik
Type A¹ (9/20)



Upplýsingar: solutions.abb.com/terraacwallbox
Copyright© 2020 ABB - Allur réttur áskilinn.