



Elevator 1xSchuko 2xRJ45 CAT6	Elevator 1xSchuko 2xRJ45 CAT6
Beschreibung: <ul style="list-style-type: none"> Versenk- und herausfahrbare Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Küchenarbeitsplatten wie Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas bzw. in Bürotische. Nach leichtem Druck auf den Deckel fährt die Einheit dank eines Federmechanismus aus und bietet eine komfortable und sichere Strom- und Datenzufuhr. Einfaches und flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch. Befestigung mittels Schraubring. 	Description: <ul style="list-style-type: none"> Ascending and descending electrification unit for installation for kitchen worktops like wood, laminated plastic, natural stone or glass resp. in office and conference tables. When pushing the lid the unit ascends due to a spring mechanism and offers a convenient and safe power and data supply. Simple and plain descending when not used. Mounting via ring nut.
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz Schwarz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection Black
Daten: <ul style="list-style-type: none"> 2xRJ45 CAT6 Buchsen mit je 3,0m Datenleitung und Stecker 	Data: <ul style="list-style-type: none"> 2xRJ45 CAT6 jack with 3,0m data cable and plug each
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> 0,5m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18i3 Stecker schwarz und verriegelbar 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> 0,5m H05VV-F 3G1,5mm² black with GST18i3 plug black and lockable
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> In rundem Ausschnitt mit Ø80mm (+/-1mm) Für Plattenstärken von 16mm bis 60mm Fixierung über Schraubring 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> In round hole with Ø80(+/-1)mm For mounting in plates with thicknesses from 16mm to 60mm Mounting via ring nut.
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil: AlMgSi 0,5, eloxiert E0EV1 Blenden: AlMgSi 0,5, eloxiert E0EV1, gestanz 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: Black, PA6 GF 30 V1 , glow wire resistant up to 850°C Profile: AlMgSi 0,5, anodized E0EV1, strand casted Decorative cover: AlMgSi 0,5, anodized E0EV1, stamped

Abmessungen in mm: <ul style="list-style-type: none">• Siehe Zeichnung	Measurements in mm: <ul style="list-style-type: none">• According to drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none">• In Kartonbox verpackt	Packing: <ul style="list-style-type: none">• In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">• 1x Elevator• 1x Montageanleitung	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none">• 1x Elevator• 1x Mounting instruction