

Installationskabel EXK-Light 300/500 V

Produktinformation

**Ledare**

Entrådig, glödgad koppar enligt IEC 60228, klass 1.

Isolering

PEX

Partfärger

3-ledare: gul/grön, blå, brun

4-ledare: gul/grön, blå, brun, svart

5-ledare: gul/grön, blå, brun, svart, grå

Fyllnad

PVC, blyfri

Mantel

PVC, blyfri, vit.

Metermärkt

Mantelmärkning, exempel:

"nkt cables EXK-LIGHT 3G1.5 Ⓢ

Godkännande

Ⓢ och CE

Standard

SS4240219-3 itd

Brandklass

F2 och IEC 60332-1

Drifttemperatur

Max 70°C vid kontinuerlig drift.

Användning

För fast förläggning inom- och utomhus, dock inte i mark eller vatten. I rör eller kanal. God UV-stabilitet medger montage på solbelysta väggar.

Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Tekniska data

EXK-Light 300/ 500V

Ledarantal x Area (mm²)	Diameter nom. (mm)			Diameter Max	Vikt/100m (kg)	Resistans (ohm/km)
	Ledare	Isolering	Mantel			
Med gul/grön						
3 G 1,5	1,4	2,4	8,1	8,9	10,1	12,1
4 G 1,5	1,4	2,4	8,5	9	11,4	12,1
5 G 1,5	1,4	2,4	9,4	10,1	14,4	12,1
3 G 2,5	1,8	2,8	8,8	9,3	14,0	7,41
5 G 2,5	1,8	2,8	10,4	10,9	20,3	7,41

Angivna värden är nominella

Beställningsinformation

EXK-Light 300/500V

Ledarantal x Area (mm ²)	E-nummer	Förpackning	Längd (m)	
			förpackning	pall
3 G 1,5	04 105 02	Ring	100	3600
3 G 1,5	04 105 03	Bobin	300	3600
3 G 1,5	04 105 07	Box	100	2400
4 G 1,5	04 105 21	Ring	50	1800
4 G 1,5	04 105 23	Bobin	300	3600
4 G 1,5	04 105 27	Box	50	1200
5 G 1,5	04 105 41	Ring	50	1800
5 G 1,5	04 105 44	Bobin	250	3000
5 G 1,5	04 105 47	Box	75	1800
3 G 2,5	04 105 11	Ring	50	1800
3 G 2,5	04 105 14	Bobin	250	3000
3 G 2,5	04 105 17	Box	50	1200
5 G 2,5	04 105 51	Ring	50	1800
5 G 2,5	04 105 53	Bobin	200	2400
5 G 2,5	04 105 57	Box	50	1200

Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.