

Elkopplare med beroende handmanöver, 63 A SLD 63

2



SLD 63

Säkringslastfrånskiljare.

- AC-21B enligt SS-EN 60947-3 vid 400 V.
- 3 moduler eller 38 mm bred.
- Diazedsäkringar, DII eller DIII.
- Plomberingsmöjlighet.



PDA 10-50
Passdelar.



PBA 63
Plomberingsbygel.

OBS!

- Elkopplare skall dras med moment. För "åtdragningsmoment", se sid 5/6!
- För 10 – 25 A rekommenderas användning av reduktionshylsa (E 20 009 70).

Beteckning	Beställningsnummer		Kapslingsklass	Antal moduler	Märkdata			Kabelanslutning Al/Cu	Vikt
	ID-nummer	SEG-nummer			M*	V	A		
SLD 63	2CGX0 63050110	E 07 327 04	IP2X	3		400	63	1,5–25**	1,45

* 1 modul M = 12,5 mm.

** Max-arean avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare.

Beställs separat:

Beteckning	Beställningsnummer		Färg	Antal per förp.	Märkström	Vikt
	ID-nummer	SEG-nummer			A	
PDA 10	2CGX0 53050131	E 07 326 58	Röd	3	10	0,01
PDA 16	2CGX0 53050130	E 07 326 59	Grå	3	16	0,01
PDA 20	2CGX0 53050129	E 07 326 60	Blå	3	20	0,01
PDA 25	2CGX0 53050128	E 07 326 61	Gul	3	25	0,01
PDA 35	2CGX0 53050127	E 07 326 62	Svart	3	35	0,01
PDA 50	2CGX0 53050126	E 07 326 63	Vit	3	50	0,01
PBA 63	2CGX0 53050301	E 07 309 84	Transparent gul	1	–	0,01